

Whitley 4U5卡GPU双路服务器

Whitley 4U 5-GPU Dual-Socket Server

- 支持1/2颗第三代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，TDP最大支持270W
- 支持10个PCIe3.0/4.0高速扩展插槽，提供丰富的扩展性能
- 支持5块全高双宽高性能GPU卡，满足高算力的需求
- 支持16个DDR4内存插槽，内存频率支持2666/2933/3200MHz



性能全面提升

- 支持1/2颗第三代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，TDP最大支持270W；
- 16个DDR4内存插槽支持DDR4 2666/2933/3200MHz UDIMM/RDIMM内存。



GPU密度性价比

- 4U系统最大可支持5块全高双宽性能GPU卡(可选)，满足高算力的需求；提供多种供电方式，无需改动配件，为追求计算性能与成本的平衡，提供了无与伦比的优异架构。



优异的扩展能力

- 支持高达10个PCIe4.0/3.0扩展插槽，满足扩展需求；
- 4U12：前置支持12个热插拔3.5/2.5" SAS/SATA硬盘；后置选配支持1个2x2.5" 硬盘模块；4U2：支持1个2x2.5" 硬盘模块。



灵活的平台转换能力

- 长短款GPU平台，灵活自由选配，按需定制，满足客户不同应用；
- 面向高校、金融、网络安全等人工智能应用环境。



中国领先的服务器解决方案供应商

产品展示 / PRODUCT DISPLAY



系统

产品系列	ZC 4530	ZC4530
产品名称	4U12款	4U2款
机箱尺寸	685*433*176.5mm (深*宽*高)	440*433*176.5mm (深*宽*高)
处理器	支持1或2颗第三代英特尔® 至强® 可扩展系列处理器，TDP最大支持270W	
内存	16个DDR4内存插槽，支持DDR4 2666/2933/3200MHz UDIMM/RDIMM内存	
存储接口	1个M.2 PCIe x4接口，3个Mini SAS HD接口，2个SATA DOM接口	
存储选项	前置支持12个热插拔3.5/2.5" SAS/SATA硬盘；后置选配支持1个2x2.5" 硬盘模块	3531个2x2.5" 硬盘模块
外部接口	前置：2个USB3.0 后置：1个VGA、1个COM2、2个USB3.0、1个管理接口、2个RJ45接口	
PCIe扩展插槽	10 PCIe插槽，支持6个PCIe 3.0 x16 (含PCIe 3.0 x16 slot)，1个PCIe 3.0 x16 (含1个PCIe 4.0 x16)	
兼容性	支持TPM模块	
电源	支持AC 220V 1600W、2000W、2200W电源(支持冗余电源和智能功率分配)	
系统风扇	标配9个8038规格风扇+1冗余风扇	标配3个12038风扇
IPM接口	IPMI2.0	
管理接口	1个RJ45管理接口	
工作温度	温度5°C~35°C/湿度35%~80%RH 非凝结	
存储温度	短期存储(-72H)：温度-40°C~70°C/湿度20%~90%RH 非凝结(含包装) 长期存储(>72H)：温度20°C~28°C/湿度30%~70%RH 非凝结(含包装)	
认证	CCC、RoHS 2.0	