

自主可控 海光2号双路高端服务器



ZC4228-24P

前硬盘	最大支持24个3.5 /2.5" SAS/ SATA热插拔硬盘
后硬盘	选配支持4个2x 3.5" SAS/SATA 或4个2x 2.5" SAS/SATA/U.2硬盘
处理器	支持2颗海光2号7200系列处理器
内存	32个DDR4内存插槽，最大支持2666MHz内存
存储控制器	2个PCIe 3.0 x 2 M.2接口 4个SATA 7PIN插槽（其中2个支持SATA DOM） 3个MiniSAS HD接口
驱动器	可支持24个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	支持550W、800W、1300W、1600W、 2000W冗余电源（根据实际功率适配）
外部端口 & PCIe	前置端口：2个USB3.0 后置：1个VGA、1个DB-9COM口、2个USB3.0、1个RJ45千 兆管理网口、2个千兆J45业务网口 PCIe扩展插槽：6个PCIe全高槽位、4个PCIe半高槽位 1个OCP3.0(PCIe x8)
智能温控	支持
系统风扇	标配8个8038热插拔风扇
网络	板载2个1GbE (RJ45)
安全性	支持TPM模块
管理	1个RJ45管理网口 IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat - Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise - Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、 Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	798 x 433.4 x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：20% - 90%(非凝结)



ZC4228-36P

前硬盘	最大支持36个3.5 /2.5" SAS/ SATA热插拔硬盘
后硬盘	选配支持4个2x 3.5" SAS/SATA 或4个2x 2.5" SAS/SATA/U.2硬盘
处理器	支持2颗海光2号7200系列处理器
内存	32个DDR4内存插槽，最大支持2666MHz内存
存储控制器	2个PCIe 3.0 x 2 M.2接口 3个MiniSAS HD接口
驱动器	可支持36个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	支持550W、800W、1300W、1600W、 2000W冗余电源（根据实际功率适配）
外部端口 & PCIe	前置端口：2个USB3.0 后置：1个VGA、1个DB-9COM口、2个USB3.0、1个RJ45千 兆管理网口、2个千兆J45业务网口 PCIe扩展插槽：6个PCIe全高槽位、4个PCIe半高槽位 1个OCP3.0(PCIe x8)
智能温控	支持
系统风扇	标配8个8038热插拔风扇
网络	板载2个1GbE (RJ45)
安全性	支持TPM模块
管理	1个RJ45管理网口 IPMI2.0
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat - Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise - Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、 Windows Hyper-V
认证	CCC
系统尺寸	798 x 433.4 x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度：5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度：-40°C - 70°C
湿度	工作湿度：20% - 80%(非凝结) 存储湿度：20% - 90%(非凝结)

